



Anvendelse

Halogenfri kabel for fast installation indendørs og udendørs og direkte i jord men ikke i vand eller i vibreret beton. Med mekanisk gnaverbeskyttelse.

Leder	1,5 – 4 mm ² : Massiv kobberleder iht. IEC 60228 klasse 1 6 – 16 mm ² : Flertrådet kobberleder iht. IEC 60228 klasse 2
Leder isolation	PEX
Leder identifikation	3-leder: Grøn/gul, blå, brun 4-leder: Grøn/gul, blå, brun, sort 5-leder: Grøn/gul, blå, brun, sort, grå 7-leder: Center sort. 1. lag; blå, brun, grå, rød, hvid, grøn/gul
Fyldkappe	Halogenfri compound
Armering	To lag galvaniserede stålband (rustfrit stål på 1G6)
Yderkappe	Lysegrå (lignende RAL 7032) halogenfri compound, metermærket, UV stabiliseret
Mærkning	Eks. Inst. kab. armeret HFBH-J 3G1,5 300/500 V DanCables CE YYYY/WW-meter mærkning
Omgivelsestemp. ved	Min -5°C
Ledertemperatur	Max 90°C
Kortslutningstemperatur	Max 250°C
Min. bøjradius	10xD
Mærkespænding	300/500 V
Prøvespænding	2 kV
Selvslukkende	IEC 60332-1
CPR-klasse	Eca. DoP nr: 1186973
Halogenfri	IEC 60754
Overholder RoHS og REACH	
Godkendelse	CE-mærket iht. Lavspændingsdirektivet

Program	Nom. ydre diameter mm	Kabelvægt kg/km	Leveringslængde m
3G1,5	9,1	150	Ring 100, Tromle 500
4G1,5	9,7	175	“
5G1,5	10,3	200	“
7G1,5	11,1	240	Ring 100
3G2,5	9,9	210	“
4G2,5	10,6	235	Tromle 500
5G2,5	11,4	265	Ring 100, Tromle 500
7G2,5	12,3	340	Tromle 500
5G4	15,8	370	“
1G6	11,3	229	Ring 100, Tromle 500
5G6	17,2	490	Tromle 500
5G10	19,9	860	“
5G16	22,9	1300	“

