

Kabelsæt ALUKAFLEX 5P 400V CEE han- og hunstik



Anvendelse

Midlertidige byggeplads installationer og lignende midlertidige installationer.

Leder	Mangetrådet aluminiumleder ligesom IEC 60228 klasse 5
Separator	Folie snoet om leder
Leder isolation	EPR-gummi 90°C iht. EN 50363-1
Leder identifikation	Farvekode iht. HD 308 (grøn/gul, blå, brun, sort, grå)
Yderkappe	Sort olie resistent CPE-gummi eller tilsvarende iht. EN 50363-2-1
Omgivelsetemp. ved installation	Min -25°C
Ledertemperatur	Max 90°C
Kortslutningstemperatur	Max 250°C
Min. bøjradius:	6xD fast installeret
Olie bestandig	IEC 60811-404
Selvslukkende	IEC 60332-1
Anbefalet maksimal kabellængde	Med 4 % tilladt spændingsfald i kablet beregnes den maksimale kabellængde til ca. 50 m
CEE stik	
Driftspænding	400V
Mærkestrøm / kapslingsklasse	32 A/IP44 - 63 A/IP67
Poltal	3P+N+PE
Godkendelse	Intertek
Overholder RoHS og REACH CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
Prøvespænding	2 kV

Program	Kabellængde	Vægt kg/stk.
5G6 med 32A CEE	5m	3,2
	10m	5,8
	15m	8,4
	25m	13,8
	50m	27,0
5G16 med 63A CEE	5m	6,9
	10m	12,2
	15m	17,6
	25m	28,2
	50m	54,8