



ØKONOMISK ATTRAKTIVT INSTALLATIONSKABEL I ALUMINIUM

DanCables leverer en række højkvalitets klasse 2 installationskabler til lavspændingsanvendelse i området 0.6kV / 1Kv. De fås i flere tværsnit. Vores HFAL-S er et halogenfrit installationskabel med aluminiumsleder. Lederen i HFAL-S er lavet af flertrådet aluminium iht. IEC 60228 klasse 2, hvilket giver det en mere fleksibel følelse.

HFAL-S Installationskablet er velegnet til fast installation indendørs, udendørs og i jorden. Kappematerialerne er af høj kvalitet og sikrer, at kablet er robust og holdbart.

DINE FORDELE:

- ✓ **Konkurrencedygtig pris sammenlignet med klasse 2 kabler i kobber**
- ✓ **Halogenfri ydre kappe**
- ✓ **Brandhæmmende**
- ✓ **Ledertemperatur maks. 90 ° C**
- ✓ **CPR brandklasse: Eca**
- ✓ **Materiale egenskaber**
 - Lysegrå halogenfri kappemateriale
 - Meter-mærket
 - UV-stabiliseret
 - Rivetråd

Få mere at vide på www.dancables.com

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER



Installationskablet HFAL-S er velegnet til anvendelse i alle slags bygninger, f.eks. kontorbygninger, fabrikker, industriområder og boligbyggerier for at nævne nogle få.

Antal x tværsnit	Udv. diam mm	Kabelvægt kg/km	Leveringslængde m/tr. dia/tr. bredd	EAN nr.
HFAL-S INSTALLATIONSKABEL PROGRAM				
1G50	14	307	1000m/T1140/600	5733150691
1G70	17	389	1000m/T1140/700	5733150701
1G95	18	480	1000m/T1140/850	5733150714
1G120	20	578	1000m/T1140/960	5733150727
1G150	22	697	1000m/T1450/750	5733150730
1G240	28	1094	1000m/T1600/1000	5733150743
1G300	31	1228	500m/T1140/900	5733150646
4x10	17	290	500m/T1160/900	5733152107
4x10	17	290	2000m/T1160/900	5733152110
4x16	20	400	1500m/T1200/600	573315 0659
4x25	24	740	1000m/T1200/750	5733150662
4x50	28	920	2250m/T2200/900	5733150523
4x50	28	920	2250m/T1600/1000	5733150358
4x70	32	1230	1700m/T2200/900	5733150536
4x95	36	1583	1350m/T2200/900	5733150549
4x95	36	1583	1000m/T1800/1000	5733150374
4x120	40	1964	1200m/T2200/950	5733150552
4x150	44	2425	1000m/T2200/1150	5733150565
4x185	49	2980	850m/T2200/1150	5733150578
4x240	55	3768	600m/T2200/1150	573315 0581
4x300	61	4620	480m/T2200/1150	5733150594
5xG10	19	360	500m/T850/650	5734101102
5xG10	19	360	2000m/T1300/850	5734101115
5xG16	22	530	1000m/T1450/700	5733150675
5xG25	26	750	1000m/T1600/750	5733150688